

S-FTP patch cable, Category 5E

P/N: KEN-C5E-T-005	дължина 0.5 м	P/N: KEN-C5E-T-050	дължина 5 м
P/N: KEN-C5E-T-010		P/N: KEN-C5E-T-070	дължина 7 м
P/N: KEN-C5E-T-015	дължина 1 м	P/N: KEN-C5E-T-100	дължина 10 м
P/N: KEN-C5E-T-020	дължина 1.5 м	P/N: KEN-C5E-T-150	дължина
P/N: KEN-C5E-T-030	дължина 2 м	P/N: KEN-C5E-T-xxx	15м други
	дължина 3 м		

1
Gigabit

Cat.5E

100
MHz



Характеристика

- n кабел, екраниран с AL / PET фолио и цялостна медна оплетка, жици, PVC обвивка
- n конектор RJ45 е съобразен със стандарта IEC 60603-7 по своите размери и функции на предаване
- n позволява предаване на всички високоскоростни протоколи до 1000BASE-T
- n гарантира честотна лента от 100 MHz
- n предпазен от електромагнитни смущения

Приложение

- n първичен (Campus), вторичен (Riser), третичен (хоризонтален)
- n IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- n IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

структура

Проводник	многожилна медна жица, AWG 26 / 7
Обвивка	слаб дим PVC
Материал за контактни щифтове	фосфор-бронзова сплав, покрита с 50 μ злато
Материал на маншона	поликарбонат
Външен диаметър на кабела	5,8 мм
Цвят (стандартен)	кабел сив RAL7035
	маншони сив RAL7035

механични свойства

Цикли на вкарване / извличане	мин. 750
	работи -25 °C to +60 °C
Температурен диапазон	Инсталира се -25 °C to +60 °C
Мин. радиус на огъване	23 мм

електрически свойства при 20°C

Напрежение	-	125 V AC
Поток на ток	-	1 A
Контактно съпротивление	100 mA (DC or 1000Hz)	50 mΩ макс.
Изоляционна устойчивост	100 V DC	100 MΩ мин.