SS-01
Вибрационен Детектор




Вибрационните детектори SS-01 са в състояние да направят разграничение между естествените вибрации и тези, които ще се проявяват само от незаконно влизане.

Всеки детектор има собствен цифров анализатор, който регистрира опити за разрушаване или предоляване на защитената повърхност с помощта на ударни, пробивни и режещи инструменти. Вибрационният детектор SS-01 е предназначен за установяване на опити за разбиване на метални шкафове, каси, банкомати, строителни конструкции от дърво, талашит, шперплат, стъкло, метални листове, тухла или бетон.

Характеристики

Открива опити за взлом преди нарушителя да влезе в охранявания обект
LED индикатор отразява силата на атаката
SS-01 следи дори за слаби вибрации (брои ги и дава сигнал за аларма, когато се достигне зададения за това брой)
Противосаботажна защита
Електронен сензор с висока чувствителност и възможността за индивидуалната му настройка, в зависимост от охранявания обект, минимизира фалшивите аларми.
Висока защита срещу радиочестотни смущения.
Съвместим с всички контролни панели
Регулируема чувствителност посредством тример в зависимост от конкретните условия;
Регулируем брой на ударите, необходими за детектиране на алармен сигнал
Захранващо напрежение: 12 Vdc
Консумация: 10 mA
Алармен изход – оптично реле 24 V
Размери - 84,5x26x20 mm



Вибрационният детектор (Shock Sensor) SS-01 открива и анализира сеизмичните вибрации, причинени от опити за взлом преди нарушителят да е успял да влезе в охраняваното помещение.

SS-01 са подходящи за жилищни, търговски, индустриални сгради и финансови институции.

Приложение

SS-01 може да бъде монтиран на метални шкафове, каси, банкомати, строителни конструкции от дърво, стъкло, метал, тухла или бетон. SS01 е подходящ и за защита на врати и прозорци.

Естетичен

Малките размери на детектора го правят подходящ за монтаж на касата на врати/прозорци или друг тип ограничена повърхност, която трябва да бъде защитена.



Обхват на детектора

Радиус на охраняваната повърхност:	
при плътни монолитни конструкции (панели, дървени, талашитни конструкции):	до 1,80 m
метални шкафове, монолитни стъклени конструкции, защитни ламаринени корпуси:	до 1,50 m
дебелостенни бронирани каси и сейфове:	до 1,0 m

Практически тест трябва да бъде извършван за всяка индивидуална инсталация.

SS-01

Вибрационен детектор

Защитете собствеността си с технология

ДИСТРИБУТИРАНО/ ИНСТАЛИРАНО ОТ:

За повече информация
www.sectron.com

SESD0513

Продуктовите спецификации и наличности са предмет на промяна без предварително предупреждение.
Споменати тук продуктови имена може да бъдат търговски имената или регистрирани търговски марки на други компании